

ЗУБР



Дренажные насосы для грязной воды

- Высокая производительность
- Защита от перегрева
- Минимальный шум при работе
- Подходят для чистой и грязной воды

M1
серия



НПГ-М1-300

НПГ-М1-400

НПГ-М1-550

НПГ-М1-750

НПГ-М1-900

КОМПАКТНЫЙ ПОМОЩНИК



УДОБСТВО РАБОТЫ

- **Поплавковый выключатель:** автоматическая работа и защита от «сухого хода»
- **Регулировка уровней включения/выключения насоса** путем изменения длины кабеля поплавкового выключателя
- **Широкий выбор присоединительных размеров** шлангов за счет универсального штуцера

ТЕХНОЛОГИИ

- Корпус **из прочного пластика**
- **Крыльчатка** из износостойкого стеклонаполненного полиамида
- Возможность перекачки жидкостей с частицами размером **до 35 мм**
- **Надежная изоляция двигателя** от воды совмещается с его активным охлаждением прокачиваемой водой

ЭРГОНОМИКА

- **Ручка** для удобной транспортировки и крепления троса
- **Низкий уровень** шума во время работы
- **Простое обслуживание** при очистке и консервации/расконсервации

Модельный ряд Дренажные насосы



Артикул	НПГ-М1-300
Мощность, Вт	300
Производительность, л/мин	108
Напор, м	4
Макс. глубина установки, м	7
Макс. размер пропускаемых частиц, мм	35
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Макс. температура воды, °С	35
Класс электрической защиты	1
Степень защиты	ip68
Присоединительные размеры	1", 1¼", G 1", G 1¼"
Длина кабеля, м	6

Преимущества

Материал корпуса	пластик
Термопредохранитель	●
Режим работы	автоматический
Поддержание заданного уровня воды	●

Упаковка

Габариты, см	19 x 16 x 29
Масса изделия / в упаковке, кг	2.95/3.35



Артикул	НПГ-М1-400
Мощность, Вт	400
Производительность, л/мин	125
Напор, м	5
Макс. глубина установки, м	7
Макс. размер пропускаемых частиц, мм	35
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Макс. температура воды, °С	35
Класс электрической защиты	1
Степень защиты	ip68
Присоединительные размеры	1", 1¼", G 1", G 1¼"
Длина кабеля, м	7

Материал корпуса	пластик
Термопредохранитель	●
Режим работы	автоматический
Поддержание заданного уровня воды	●

Габариты, см	19 x 16 x 29
Масса изделия / в упаковке, кг	3.0/3.4



Артикул	НПГ-М1-550
Мощность, Вт	550
Производительность, л/мин	160
Напор, м	6.5
Макс. глубина установки, м	7
Макс. размер пропускаемых частиц, мм	35
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Макс. температура воды, °С	35
Класс электрической защиты	1
Степень защиты	ip68
Присоединительные размеры	1", 1¼", G 1", G 1¼"
Длина кабеля, м	7

Материал корпуса	пластик
Термопредохранитель	●
Режим работы	автоматический
Поддержание заданного уровня воды	●

Габариты, см	19 x 16 x 29
Масса изделия / в упаковке, кг	3.6/4.0



Артикул	НПГ-М1-750
Мощность, Вт	750
Производительность, л/мин	225
Напор, м	9
Макс. глубина установки, м	7
Макс. размер пропускаемых частиц, мм	35
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Макс. температура воды, °С	35
Класс электрической защиты	1
Степень защиты	ip68
Присоединительные размеры	1", 1⅜", G 1", G 1½"
Длина кабеля, м	7

Материал корпуса	пластик
Термопредохранитель	●
Режим работы	автоматический
Поддержание заданного уровня воды	●

Габариты, см	21 x 17.5 x 36
Масса изделия / в упаковке, кг	4.7/5.1



Артикул	НПГ-М1-900
Мощность, Вт	900
Производительность, л/мин	230
Напор, м	9
Макс. глубина установки, м	7
Макс. размер пропускаемых частиц, мм	35
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Макс. температура воды, °С	35
Класс электрической защиты	1
Степень защиты	ip68
Присоединительные размеры	1", 1⅜", G 1", G 1½"
Длина кабеля, м	7

Материал корпуса	пластик
Термопредохранитель	●
Режим работы	автоматический
Поддержание заданного уровня воды	●

Габариты, см	21 x 17.5 x 36
Масса изделия / в упаковке, кг	4.7/5.1



Упаковка:
картонная коробка

Дренажный насос НПГ-М1-300



ЗУБР



Серия М1 – облегченная версия, имеющая компактный корпус



Корпус из высокопрочного пластика



Поплавковый выключатель: автоматическое включение/выключение при изменении уровня воды, защита от «сухого хода»



Допустимый размер пропускаемых частиц до 35 мм

Модельный ряд



НПГ-М1-300 НПГ-М1-400 НПГ-М1-550 НПГ-М1-750 НПГ-М1-900



Переносная ручка для удобства транспортировки



Универсальный соединительный штуцер от 1" до 1¼" для шлангов и от G 1" до G 1¼" для труб



Термопредохранитель для защиты от перегрева



Насос устойчив на любой поверхности



Упаковка: картонная коробка

Дренажный насос НПГ-М1-400



ЗУБР



Серия М1 – облегченная версия, имеющая компактный корпус



Корпус из высокопрочного пластика



Поплавковый выключатель: автоматическое включение/выключение при изменении уровня воды, защита от «сухого хода»



Допустимый размер пропускаемых частиц до 35 мм

Модельный ряд



НПГ-М1-300 НПГ-М1-400 НПГ-М1-550 НПГ-М1-750 НПГ-М1-900



Переносная ручка для удобства транспортировки



Универсальный соединительный штуцер от 1" до 1¼" для шлангов и от G 1" до G 1¼" для труб



Термопредохранитель для защиты от перегрева



Насос устойчив на любой поверхности



Упаковка: картонная коробка

Дренажный насос НПГ-М1-550



ЗУБР



Серия М1 – облегченная версия, имеющая компактный корпус



Корпус из высокопрочного пластика



Поплавковый выключатель: автоматическое включение/выключение при изменении уровня воды, защита от «сухого хода»



Допустимый размер пропускаемых частиц до 35 мм

Модельный ряд



НПГ-М1-300 НПГ-М1-400 НПГ-М1-550 НПГ-М1-750 НПГ-М1-900



Переносная ручка для удобства транспортировки



Универсальный соединительный штуцер от 1" до 1¼" для шлангов и от G 1" до G 1¼" для труб



Термопредохранитель для защиты от перегрева



Насос устойчив на любой поверхности



Упаковка: картонная коробка

Дренажный насос НПГ-М1-750



ЗУБР



Серия М1 – облегченная версия, имеющая компактный корпус



Корпус из высокопрочного пластика



Поплавковый выключатель: автоматическое включение/выключение при изменении уровня воды, защита от «сухого хода»



Допустимый размер пропускаемых частиц до 35 мм

Модельный ряд



НПГ-М1-300 НПГ-М1-400 НПГ-М1-550 НПГ-М1-750 НПГ-М1-900



Переносная ручка для удобства транспортировки



Универсальный соединительный штуцер от 1" до 1 3/8" для шлангов и от G 1" до G 1 1/2" для труб



Термопредохранитель для защиты от перегрева



Насос устойчив на любой поверхности



Упаковка: картонная коробка

Дренажный насос НПГ-М1-900



ЗУБР



Серия М1 – облегченная версия, имеющая компактный корпус



Корпус из высокопрочного пластика



Поплавковый выключатель: автоматическое включение/выключение при изменении уровня воды, защита от «сухого хода»



Допустимый размер пропускаемых частиц до 35 мм

Модельный ряд



НПГ-М1-300 НПГ-М1-400 НПГ-М1-550 НПГ-М1-750 НПГ-М1-900



Переносная ручка для удобства транспортировки



Универсальный соединительный штуцер от 1" до 1 3/8" для шлангов и от G 1" до G 1 1/2" для труб



Термопредохранитель для защиты от перегрева



Насос устойчив на любой поверхности



Упаковка: картонная коробка