

KRAFTOOL

X-DRIVE

Наборы отверток

Высокопрочная трехкомпонентная
структура рукоятки

Внешняя оболочка обладает
высокой ударопрочностью
и защищает сердечник от раскалывания

Сверхтвердый пластик
высокой плотности
и специальная форма стержня
придают максимальную прочность
при скручивании, не деформируются
под нагрузкой, не допускают
проворачивания стержня

Термопластичный эластомер
со специальными выступами и насечкам:
надежный и удобный хват,
исключающий проскальзывание в руке



ANTI SLIP



Система насечек NSS
и магнитный наконечник
не дает отвертке выскользнуть из крепежа

Прецизионная обработка
граней обеспечивает
точную посадку в крепеже



Химическая стойкость рукоятки
к антифризу, этанолу, тормозной жидкости,
кратковременному контакту с бензином
и дизтопливом

Отверстие
для подвешивания

Зона для приложения
максимального
крутящего момента

Противоскользящая
поверхность
трехкомпонентной рукоятки

Зона быстрого вращения



Технологияковки обеспечивает стержню
максимальную прочность
при уменьшенном диаметре для возможности работы
в труднодоступных местах

Кованый закаленный стержень
из CrMo стали
с антикоррозийным хромовым покрытием



Количество, шт.	Комплектация	Масса, г	Артикул
6	⊕ PH0 x 60 мм, PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм ⊖ SL3 x 80 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 125 мм	440	250081-H6





Количество, шт.

Комплектация

Масса, г

Артикул

8

+ PH0 x 60 мм, PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм
 + PZ1 x 80 мм, PZ2 x 100 мм
 - SL3 x 80 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 125 мм

580

250081-H8

