



Артикул
 Площадь обработки, сотки
 Мощность двигателя, кВт / л. с.
 Ширина / глубина вспашки, мм
 Диаметр фрез, мм

| Культиваторы | | |
|--------------|-------------|-------------|
| МКТ-150 | МКТ-170 | МКТ-200 |
| до 10 | 10 – 15 | 15 – 20 |
| 2.2 / 3 | 4.8 / 6.5 | 5.15 / 7.0 |
| 450 / ≤ 250 | 550 / ≤ 330 | 850 / ≤ 330 |
| 250 | 330 | 330 |



| Мотоблоки | |
|-------------|-------------|
| МТБ-300 | МТБ-400 |
| 15 – 20 | от 20 |
| 5.15 / 7.0 | 5.15 / 7.0 |
| 850 / ≤ 330 | 850 / ≤ 330 |
| 350 | 350 |

УЛУЧШЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ КУЛЬТИВАТОРОВ И МОТОБЛОКОВ «ЗУБР» В 2020 ГОДУ!



Усилены транспортировочные колеса на сошнике: уменьшение износа



Увеличена толщина сошника до 10 мм: прочность и повышенный срок службы



Добавлена точка крепления рамы к редуктору: дополнительная жесткость конструкции



Увеличена толщина задней сцепки до 5 мм: прочность и повышенный срок службы



Заменены колесные оси на оси со скользящей втулкой: регулировка ширины колеи



Изменен протектор пневматических колес для улучшения сцепления с поверхностью

| | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| МКТ-150 | ● | ● | ● | | |
| МКТ-170 | ● | ● | ● | | |
| МКТ-200 | ● | ● | ● | | |
| МТБ-300 | ● | ● | | ● | ● |
| МТБ-400 | ● | ● | | ● | ● |